

Scheda Tecnica

BIG BAG - CONTENITORE FLESSIBILE

ELC200002

dim. 90 x 90 x 120 cm, certificazione UN 13H3Y, per amianto

DESCRIZIONE: Saccone in tela polipropilene con 4 bretelle di sollevamento confezionato con tela tubolare (circolare) ; fondo chiuso (senza scarico) e grembiule superiore, liner in polietilene inserito.

PORTATA DEL SACCONO: 1.000 kg

FATTORE DI SICUREZZA: 6:1

DIMENSIONI: - dimensioni interne/esterne 90x90x120 cm
- capacità : 950 litri
- peso del big bag (sprovvisto di liner): 1,450 kg

CORPO SACCONO: tela polipropilene 170 gr/m²-100% polipropilene vergine

TENACITÀ: - in ordito non inferiore a 1800 n/50mm
- in trama non inferiore a 1350 n/50mm
- relativo allungamento 15%

TRATTAMENTO ANTI UV: la tela polipropilene mantiene il 50% di resistenza residuale dopo cicli ripetuti di esposizione ai raggi ultravioletti per un totale di 200 ore.

BRETELLE DI SOLLEVAMENTO: n. 4 in tessuto polipropilene - carico di rottura 2.000 kg. Anello bretelle 30 cm, larghezza bretella 7cm.

La bretella è cucita sul corpo saccone per una lunghezza di 28 cm.

GREMBIULE SUPERIORE: il grembiule superiore o caramella è confezionato con tela polipropilene - 100% polipropilene vergine. Tessuto polipropilene laminato 70+20 gr/m². Altezza della caramella: 80 cm

FILO PER CUCITURE: filo polipropilene 6.000 denari, sviluppo 1500 metri lineari al kg, carico di rottura 33kg.

FODERA INTERNA IN POLITENE: la fodera interna o liner è prodotta in politene vergine, non rigenerato, a bassa densità. Il liner è inserito all'interno del saccone "libero", cioè nè cucito nè incollato internamente al corpo saccone. Il fondo della fodera è termosaldato.

- Spessore del liner: 60 my
- Dimensioni: 380 cm (circonferenza) x 275 cm (altezza)
- Peso del liner: 600 grammi.

- Ad esclusione del liner, tutti i materiali sono composti da polipropilene omopolimero al quale sono stati aggiunti agenti ausiliari della produzione e agenti stabilizzatori anti uv.

- Il big bag è inoltre dotato di tasca porta-documenti formato 1xA4 cucita esternamente sulla bocca del big bag.

- Questo big bag è provvisto di certificazione UN 13H3Y per il trasporto di amianto.

- La certificazione è rilasciata dall'agenzia tedesca "labordata", uno dei più importanti e noti laboratori per le prove sui materiali

- Il numero di certificazione è riportato sull'etichetta ed è inoltre stampato su due lati del big bag, come pure la stampa R.

La lettera **a** indica l'omologazione per il trasporto di amianto.